



CIR115C

ドングル型接触式 IC カードリーダー

CIR115C Contact スマートカードリーダーは、筐体部を 1 回転させるとドングル型からフルサイズのスマートカードリーダーに早変わりします。CIR115 の強力なコアにより、アクセス制御、電子政府、電子医療、ネットワークログオンなど、さまざまなスマートカードアプリケーションの高速で安全なデータ伝送を実現します。

- ISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4 スタンダードをサポート
- T=0 または T=1 プロトコルのフルサイズ ISO/IEC 7816 Class A/B/C カード、J-LIS カード、メモリカードをサポート
- 拡張 APDU をサポート
- CCID 規格に準拠
- PC/SC 仕様に準拠
- 様々な OS に対応
- 対応コネクタタイプ: USB A (オプション : USB C)





データシート

CIR115C

接触式 IC カードリーダー

info@abcircle.co.jp
www.abcircle.co.jp

接触スマートカードインターフェイス

規格	ISO/IEC 7816 Part 1/2/3/4
プロトコル	T=0, T=1
対応カードタイプ	ISO/IEC 7816 Class A/ B/ C (5V/ 3V/ 1.8V) cards, J-LIS cards (マイナンバーカード), Memory cards
対応カードサイズ	ID-1 (Full size)
供給電流	55 mA in Class A/ B/ C
速度	9.6 – 826 kbps
短絡防止機能	搭載
クロック周波数	Up to 16 MHz (Default: 4.8 MHz)
カードコネクタ	スライド式, 挿抜回数 Min. 100,000
拡張 APDU	対応

物理特性

寸法	59.1 mm (L) x 20.6 mm (W) x 12.8 mm (H)
重量	10.8 g (± 0.5 g)
筐体	White ABS

ホストインターフェース

供給電源	USB バスパワー
消費電流	<100 mA (動作時) <2 mA (スタンバイ時)
USB 規格	USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
USB コネクタタイプ	デフォルト: Type A オプション: Type C

ヒューマンインターフェース

LED	1 LED: Blue (動作状態)
-----	--------------------

ソフトウェア & ドライバー

ドライバー	CCID
Application Programming Interface (API)	PC/SC
動作条件	
動作温度	0 – 65 °C
動作湿度	Max. 95% (non-condensing)
保存温度	-10 – 70 °C
MTBF	600,000 hours

準拠/認証

規格/システム	ISO/IEC 7816, EMVCo Contact Terminal Level 1, USB 2.0 Full Speed, CCID, Microsoft® WHQL
規制/環境対応	EN 62368, CE, FCC, VCCI, RoHS3, REACH

動作環境

対応 OS	Windows® 7 SP1 and above, Linux®, macOS® 10.12 and above, Android™ 6.0 and above
-------	--

注文情報

製品コード	CIR115C-01: USB タイプ A コネクタ (スタンダード) CIR115C-02: USB タイプ C コネクタ
-------	---